

## Produktdatenblatt 2021

Artikel Nr.:	Beschreibung
100	<b>EcoFlora EPDM-Folie (Firestone LSFR)</b> (Synthetischer Kautschuk), 430 % Dehnfähigkeit wurzel-, UV- und ozonbeständig, Breite: 3,05 m, 4,57 m, 6,10 m, 7,62 m, 9,15 m, 12,20 m, 15,25 m Stärke: 1,15 mm, Länge: max. 61 m
200	<b>EcoFlora Wurzelschutzfolie</b> aus PE bitumenverträglich, Breite: 4 m, 6 m, 8 m Stärke: 0,5 mm, Länge: max. 100 m
300	<b>EcoFlora Vegetationsmatte EF 35</b> aus recyceltem, FCKW-freiem, PUR-Weichschaum mit verschiedenen Düngern und Mineralien durchsetzt Funktion: Bautenschutz, Drainage, Wasser- und Nährstoffspeicher, untere Substratschicht, Filterschicht Wasserspeichervermögen: ca. 23 l / m <sup>2</sup> Maße: 100 x 100 x 3,5 cm
400	<b>EcoFlora Extensivsubstrat</b> für eine Substrathöhe von 4 cm, entspricht den FLL Richtlinien, aus mineralischen und organischen Bestandteilen, mit FLL-Prüfzeugnis Porenvolumen ca. 61 % Lieferbar im 40 l-Sack, BigBag, lose gekippt, im Silo geblasen
500	<b>EcoFlora Sedumsprossenmischung</b> bestehend aus 5 bis 10 verschiedenen Sedumsorten- und arten, aus abgehärteten Freilandbeständen frisch geschnitten Aufwandmenge: 50 g / m <sup>2</sup>
505	<b>EcoFlora Flachballenstauden</b> Sedum und Sempervivum, Sorten gemischt oder sortenrein im 104 er Multicelltray (VE 100), im Freiland gezogen Mindestabnahme 104 Stück (es werden nur 100 Stück berechnet) Aufwandmenge nach FLL 13-15 Stück / m <sup>2</sup>

- 510 **EcoFlora** **Samenmischung** für Dachbegrünungen  
5 g / m<sup>2</sup> bestehend aus 50 % Gräsern / 50 % Blumen und Kräutern  
oder 100 % Blumen und Kräuter
- 600 **EcoFlora** **Kontrollschacht** aus Kunststoff  
mit abnehmbarem Gitter zum Versetzen über den Abläufen  
Farbe: grün, Maße: 30 x 30 x 6 cm
- 610 **EcoFlora** **Kiesfangleiste** aus Aluminium 1,5 mm  
Höhe 7,5 cm, Auflageschenkel 9 cm, Länge 3 m  
Eck- / Verbinder sind ebenfalls lieferbar
- 640 **EcoFlora** **Randprofil** aus Aluminium 1,5 mm  
Höhe 7,5 cm, Auflageschenkel 9 cm, Länge 3 m
- 620 **EcoFlora** **U-Profil** aus Aluminium 1,5 mm  
zur Fixierung der Abdichtung auf der Umrandung  
34 mm Nennweite, Schenkellänge 25 mm, Länge 3 m
- 630 **EcoFlora** **Wandanschlußprofil** aus Aluminium  
zur Fixierung der Abdichtung an aufgehenden Bauteilen  
Höhe 60 mm, Länge 3 m
- 750 **EcoFlora** **Ablauf** zum einflanschen  
in die Abdichtung, senkrecht, 70 mm Ablauf
- 700 **EcoFlora** **Spezialkleber** zum aufkleben der Kiesfangleiste  
und Randprofile auf der Dachabdichtung, zum eindichten der Wandanschlußprofile  
und zum fixieren des Ablaufes in der Schalung,  
290 ml Kartusche, ausreichend für 4 m
- 710 **EcoFlora** **Schutzvlies**  
PES 300 g / m<sup>2</sup>, Geotextilklasse 3,  
Stempeldurchdrückkraft > 1.500 N/m, zum Schutz unter der  
EPDM-Folie oder als Bautenschutz unter Kiesstreifen